

Gerade Einschraubstutzen mit Schaft


Einschraubgewinde G:
NPT (USAS B 2.1 – 1968)
vormontiert

Male Stud Standpipes

Thread G:
NPT (USAS B 2.1 – 1968)
pre-installed

Adaptateurs mâles orientables

Filetage G:
NPT (USAS B 2.1 – 1968)
présertis



Vergleichsbezeichnung
EVGE-NPT

Reihe Nominal pressure PN Series Nominal pressure PN Série Pression nominale PN	Rohr AD Tube O.D. Tube Ø ext.	G	M	L	i	S1	S3	kg für 100 St. kg for 100 pc. kg par 100 pcs.	Bestellzeichen Order code Réf. de commande	
L	PN 315	6	1/4" NPT	M 12 x 1,5	33	9,97	11	14	2,6	RAL 06 1/4 NPT
		8	1/4" NPT	M 14 x 1,5	38	15,1	14	17	3,9	RAL 08 1/4 NPT
		10	1/4" NPT	M 16 x 1,5	38,5	15,1	14	19	4,7	RAL 10 1/4 NPT
		12	3/8" NPT	M 18 x 1,5	41,5	15,26	19	22	6,3	RAL 12 3/8 NPT
		15	1/2" NPT	M 22 x 1,5	47	19,85	22	27	10,9	RAL 15 1/2 NPT
	PN 160	18	1/2" NPT	M 26 x 1,5	47,5	19,85	22	32	13,5	RAL 18 1/2 NPT
		22	3/4" NPT	M 30 x 2	49	20,16	27	36	19,0	RAL 22 3/4 NPT
		28	1" NPT	M 36 x 2	55,5	25	36	41	27,5	RAL 28 1 NPT
		35	1 1/4" NPT	M 45 x 2	62,5	25,62	46	50	40,5	RAL 35 1 1/4 NPT
		42	1 1/2" NPT	M 52 x 2	65	26,04	50	60	57,0	RAL 42 1 1/2 NPT
S	PN 630	6	1/4" NPT	M 14 x 1,5	39	15,1	14	17	4,9	RAS 06 1/4 NPT
		8	1/4" NPT	M 16 x 1,5	41	15,1	14	19	5,6	RAS 08 1/4 NPT
		10	3/8" NPT	M 18 x 1,5	44	15,26	19	22	8,0	RAS 10 3/8 NPT
		12	3/8" NPT	M 20 x 1,5	44,5	15,26	19	24	10,0	RAS 12 3/8 NPT
		14	1/2" NPT	M 22 x 1,5	51	19,85	22	27	15,3	RAS 14 1/2 NPT
	PN 400	16	1/2" NPT	M 24 x 1,5	51,5	19,85	22	30	15,8	RAS 16 1/2 NPT
		20	3/4" NPT	M 30 x 2	58	20,16	27	36	25,0	RAS 20 3/4 NPT
		25	1" NPT	M 36 x 2	68	25	36	46	47,5	RAS 25 1 NPT
		30	1 1/4" NPT	M 42 x 2	73,5	25,62	46	50	62,0	RAS 30 1 1/4 NPT
		PN 315	38	1 1/2" NPT	M 52 x 2	78	26,04	50	60	89,0

Standardmäßig werden Rohrverschraubungen komplett geliefert.
Werden Verschraubungskörper als Einzelteile benötigt, so ist dem Bestellzeichen ein „X“ voranzusetzen.
Für Werkstoff Edelstahl 1.4571 ist dem Bestellzeichen ein „VA“ anzuhängen.
Auch andere Dimensionen werden lagermäßig geführt.
Wir bitten um Ihre Anfrage.

Pipe couplings are supplied complete as standard. When coupling blocks are required as separate units, then an "X" should be added to the order number.
For the material stainless steel 1.4571, "VA" should be appended to the order number. Other dimensions are also stocked.
Please ask for details.