

Vergleichsbezeichnung
SV

Reihe Nominaldruck PN Series Nominal pressure PN Série Pression nominale PN	Rohr AD Tûbe O.D. Tûbe ∅ ext.	M	ca. approx. env.		ca. approx. env.		S1	S3	S7	kg für 100 St. kg for 100 pc. kg par 100 pces.	Bestellzeichen Order code Réf. de commande	
			L1	L2	L3	L4						
L	PN 400	6	M 12 x 1,5	42	27	22	7	17	14	17	6,7	SVL 06
		8	M 14 x 1,5	42	27	23	8	19	17	19	8,4	SVL 08
		10	M 16 x 1,5	43	28	25	10	22	19	22	12,5	SVL 10
		12	M 18 x 1,5	44	29	25	10	24	22	24	14,7	SVL 12
		15	M 22 x 1,5	46	31	27	12	27	27	30	22,8	SVL 15
	PN 315	18	M 26 x 1,5	49	32,5	29	13,5	32	32	36	33,2	SVL 18
		22	M 30 x 2	51	34,5	33	16,5	36	36	41	41,5	SVL 22
	PN 250	28	M 36 x 2	52	35,5	35	18,5	41	41	46	52,5	SVL 28
		35	M 45 x 2	58	36,5	40	18,5	50	50	55	80,0	SVL 35
			42	M 52 x 2	59	36	42	19	60	60	65	119,3
S	PN 630	6	M 14 x 1,5	44	29	27	12	19	17	19	9,6	SVS 06
		8	M 16 x 1,5	44	29	28	13	22	19	22	12,45	SVS 08
		10	M 18 x 1,5	46	29,5	31	14,5	24	22	24	18,1	SVS 10
		12	M 20 x 1,5	47	30,5	31	14,5	27	24	27	21,0	SVS 12
		14	M 22 x 1,5	50	32	35	17	30	27	30	26,7	SVS 14
	PN 400	16	M 24 x 1,5	50	31,5	35	16,5	32	30	32	31,0	SVS 16
		20	M 30 x 2	56	33,5	39	17,5	41	36	41	54,5	SVS 20
		25	M 36 x 2	59	35	44	20	46	46	46	89,0	SVS 25
		30	M 42 x 2	64	37,5	48	21,5	50	50	50	107,7	SVS 30
		PN 315	38	M 52 x 2	68	37	53	22	65	60	65	143,8

① t = 16 mm max.

Standardmäßig werden Rohrverschraubungen komplett geliefert.
Werden Verschraubungskörper als Einzelteile benötigt, so ist dem Bestellzeichen ein „X“ voranzusetzen.
Für Werkstoff Edelstahl 1.4571 ist dem Bestellzeichen ein „VA“ anzuhängen.
Auch andere Dimensionen werden lagermäßig geführt.
Wir bitten um Ihre Anfrage.

Pipe couplings are supplied complete as standard. When coupling blocks are required as separate units, then an "X" should be added to the order number.

For the material stainless steel 1.4571, "VA" should be appended to the order number. Other dimensions are also stocked.
Please ask for details.